

## Avantages

- Emetteur compact et léger
- 32 canaux programmables
- Installation rapide et facile
- Prix très compétitif
- Portée 100 mètres
- IP66
- Reprogrammation (jumelage) à distance sans fil
- Plus de 16.000.000 de codes d'identification
- Fonctions programmables



- L'émetteur ultra compact a été conçu pour une utilisation ergonomique et pour améliorer la performance opérationnelle et la sécurité
- Fonctions programmables via les boutons-poussoirs et DIP-SWITCHS (ON/OFF, interverrouillage)
- Etiquettes de fonctions personnalisables
- Mise en service ON/OFF ou en « émission si commandes »
- Chaque système a un code d'identification unique
- 32 canaux RF configurables via les boutons-poussoirs – Codage avancé – CRC 32 bits.
- Appairage possible à distance sans fil entre 2 émetteurs ou entre un émetteur et un récepteur
- Autonomie de plus de 100 heures d'utilisation
- Câble de sortie pré-câblé
- Support de fixation unique au récepteur pour un montage et démontage rapide



## Caractéristiques

<i>Fréquence :</i>	434MHz – 32 canaux programmables
<b>Emetteur</b>	
<i>Dimensions :</i>	(L)120x(l)54x(h)28mm
<i>Poids :</i>	156g
<i>Alimentation :</i>	2 Piles AA (plus de 100h d'autonomie)
<b>Récepteur</b>	
<i>Dimensions :</i>	(L)170x(l)106x(h)69mm
<i>Poids :</i>	1000g
<i>Alimentation :</i>	24VAC, 42VAC, 48VAC, 110-120VAC, 220-240VAC, 380-400VAC, 410-460VAC, 9-36VDC



START	STOP	AUTO	OUT	RIGHT	UP	A
STOP	STOP	AUTO	OUT	RIGHT	DOWN	A
ON	STOP	AUTO	OUT	LEFT	EAST	←
ON	STOP	AUTO	OUT	LEFT	WEST	←
ON	STOP	MAN	FWD	LEFT	NORTH	↑
ON	STOP	MAN	FWD	LEFT	SOUTH	↓
ON	STOP	MAN	FWD	LEFT	K	↔
OFF	OPEN	MAN	FWD	←	□	GE
OFF	OPEN	MAN	REV	ON	W	W
OFF	OPEN	MAN	REV	OFF	S	S
OFF	CLOSE	IN	REV	←	0	SLIGHT
OFF	CLOSE	IN	REV	←	0	SLIGHT
OFF	CLOSE	IN	REV	←	0	SLIGHT
STOP	CLOSE	OUT	RIGHT	OD		
STOP	AUTO	OUT	RIGHT			